


La forge



Maquette en papier pour jeux de figurines

Notices

Pièces à imprimer, découper et assembler par collage.



Accès aux notices

La forge	4
Stabilité des décors:	4
La forge	5
Les murs	5
Le toit	6
La cheminée	6
La maison	8
Les murs et le toit	8
La cheminée	8
Le cabanon	10
Les murs et le toit	10
Le puits	11
Le toit	11
Le mur	12
Les poteaux et la poulie	12
Assemblage	13
Le socle	14
Socle d'origine	14
Socle personnalisé	15

The logo features the letters 'GPMS' in a large, blue, metallic, 3D-style font with a white outline. The letters are set against a dark grey, perforated metal band that has a grid of circular holes. Below the letters, the text 'GAMES PAPER MODELS STUDIO' is written in a smaller, white, sans-serif font.

GPMS

GAMES PAPER MODELS STUDIO

Créé par : **Christophe PERES-DAUZAT**
Distribué par : **GPMS**
www.gamespapermodelstudio.com

Tous droits réservés GPMS 2008.

Seule l'impression de ce document est autorisé. Toute utilisation commerciale est strictement interdite, sauf accord.

La forge :

Rien de particulier dans son montage. Il reste très simple. Cependant il est très important de bien aligner les collages. Sinon l'élément risque de présenter une déformation.

Une fois les bâtiments montés vous n'êtes pas obligé de les coller sur le socle fourni. Vous pouvez très bien mettre un socle pour chaque élément. Et ainsi vous pourrez disposer les bâtiments à votre guise sur votre surface de jeu.

Le socle d'origine est peut être plus orienté pour une exposition ou des photos pour illustrer un scénario...



Socle individuel

ou



Socle d'origine.


Stabilité des décors:

Utilisez une pâte adhésive pour assurer une meilleure stabilité des décors et des dalles sur votre table. Il suffit juste de mettre une petite boulette sur les angles.

La forge

Les murs

Les languettes et renforts sont en couleur sur les image pour mieux ressortir.




Redressez le mur de face et le mur de droite.

Ensuite collez le mur de droite sur la languette du mur de face.

Puis redressez le mur arrière et collez le mur de droite sur la languette du mur arrière.

Finalement redressez le mur de gauche et collez le d'abord sur la languette du mur de face puis sur celle du mur arrière.



Collez les renforts à intervalles réguliers, sur les murs de la forge.

F1 et F2 sur le mur avant.

F3 et F4 sur le mur arrière.

F5, F6 et F7 sur le mur de droite.

F8, F9 et F10 sur le mur de gauche.

Tracez et pliez vers l'intérieur les languettes des murs et du fond.

Ensuite collez le bas de chaque mur sur le fond. Prenez soin de bien aligner les pièces.


Faites 2 découpes sur le fond, pas trop près des bords (1,5 cm environ). Ils serviront pour l'ajustement du toit au moment de son collage.

Passez les tranches du papier en noir de même la pliure des languettes. Mais faites attention de ne pas toucher le motif.




Tracez et pliez en accordéon les renforts F1 à F10 et de façon à ce que les gouttes de colle soient face à face.

Ensuite collez les faces avec les gouttes de colle l'une contre l'autre.




Le toit



Tracez et pliez les renforts F11 à F16 comme ceux de la forge.


Collez ces renforts sur les pans du toit, à intervalles réguliers.



Tracez, pliez, rabattez et collez les rabats du dessous du toit.

Ensuite tracez et pliez le toit par son centre.

Noircissez les tranches du papier indiquées sur l'image.




Collez le toit sur la forge.


Utilisez l'ouverture dans le fond pour ajuster le collage et aidez d'une petite tige comme le manche d'un petit pinceau taillé légèrement à plat.

Avancez progressivement. Languette par languette. Et maintenez régulièrement le serrage sur les collages.

La cheminée

Tracez, pliez et collez les faces aux languettes en suivant l'ordre donné sur l'image.





Enroulez le conduit de la cheminée autour d'un objet rond afin lui donner l'arrondi et facilité son montage avec les autres pièces.


Tracez et pliez légèrement sa languette.

Collez la languette de moitié le long du côté gauche du conduit.

Ensuite collez les premières languettes de la pièce supérieure et inférieure.

Puis commencez le roulage et collage des languettes. Avancez une à une... **Vérifiez de temps en temps l'enroulage final pour bien faire coïncider le côté droit avec la languette.**

Finissez par coller le côté droit sur la languette.



Collez le conduit sur la cheminée.

Collez la cheminée sur le côté gauche de la forge.

Ne mettez pas trop de colle. Juste sur les contours de la cheminée.

Selon la colle utilisée, de léger débordement risque d'apparaître, surveillez et essuyez avec un coton tige ou coin de chiffon.

Faites des pression sur le collage depuis l'intérieur de la forge, avec une petite tige comme le manche d'un pinceau.





La maison


Les murs et le toit

Le montage de la maison va se faire de la même façon que pour la forge. Vous pouvez suivre la même notice.

Les chiffres correspondent au renforts M1, M2, M3...



La cheminée



Tracez et pliez les faces et les languettes vers l'intérieur.

Ensuite, collez la face **1** sur la languette **A**.

Puis la face **2** sur la languette **B**.

Et pour finir collez la face **3** sur les languettes **C** et **D**.

Collez la cheminée sur le toit à son emplacement.



Le cabanon


Les murs et le toit

Pour le cabanon aussi, suivez la notice de la forge. Le principe est le même.
Il n'est pas utile de mettre des renforts au vu des petites surfaces.



Le puits


Le toit



- 1) Tracez et pliez le toit en deux.
- 2) Collez les 2 faces dos à dos pour obtenir un recto/verso.
- 3) Tracez et pliez le toit encore en deux.

Tracez et pliez les race et les languettes du dessous de toit.

Ensuite collez les faces aux languettes.



Collez le dessous de toit sous le toit, sur sa marque.



Le mur




Le principe de montage est le même que pour le conduit de la cheminée.

Les poteaux et la poulie

La technique utilisée pour les poteaux est tout simplement le roulage du papier sur lui même et finir avec un petit filé de colle.

Mais le roulage doit être serré et pour cela il fut bien le démarrer. Alors voici comment faire.

Avant de rouler vous allez commencer par faire des tracés sur le blanc du papier et à l'opposé du motif. Faites une dizaine de tracé et les plus resserrés possible.




Arrivé au bout, assurez vous que le motif se rejoint correctement. Le poteau doit faire environ 3 mm de diamètre. S'il est trop serré il suffit simplement de relâcher un peu le roulage.

Ensuite si tout vous semble ok, appliquez un petit filé de colle et collez. **Le collage doit se trouver à l'opposé du petit clou.**

Faites de même pour le second poteau et la poulie.

Passez les extrémités de la poulie en noir.

- 1) Ensuite roulez la pièce autour d'un objet rond comme un stylo feutre. Ceci aidera au roulage.
- 2) Commencez par plier le papier sur lui même en vous aidant des tracés. Plus vous avancerez et plus le roulage se fera...



Assemblage



Collez les deux poteaux sur le mur.
Veillez à ce que les petits clous soient à l'extérieur.

Collez la poulie entre les deux poteau, à hauteur des petits clous.




Collez le toit sur les poteaux.

Le socle.


Vous avez le choix pour les socles. Vous pouvez soit utiliser le socle qui va avec le décor, soit utiliser un socle personnalisé et moins épais. Le socle personnalisé est très bien si vous souhaitez placer vos bâtiments librement sur votre surface de jeu.

Le socle d'origine peut très bien être utilisé pour des photos, illustration...

Socle d'origine



Tracez et pliez vers l'intérieur les rabats (Lignes rouges sur l'image) de chaque dalle de sol.




Rabattez et collez les rabats sur les tranches du socle et découpez le surplus de papier, en dessous.


Placez le tout sous un poids.

Tout d'abord, découpez le socle (30cm X 45cm) dans du carton épais (carton plume 5mm ou DEPRON isolant 6 mm) de .

Ensuite tracez une grille avec des cellules de 15cm par 15cm. Cette grille servira pour ajuster les dalles de sol au collage.



Collez chaque dalle sur le socle en ajustant bien les coupes.





Quand le socle est bien sec, vous pouvez coller les bâtiments sur leur emplacement.

Socle personnalisé



Découpez un socle dans du carton épais (carton gris 3mm) aux dimensions du sol de la forge.

Ensuite passez les tranches en noir. Puis découpez une ouverture qui être utile par la suite... Et collez la forge sur le socle.

Mettez de la colle que sur les contours du socle. C'est suffisant.

Faites de même pour la maison et le cabanon.

Le puits n'a vraiment besoin de socle. Mais si vous voulez en mettre un découpez le dans un carton rigide mais pas trop épais comme celui des boîtes de céréales ou paquets de gâteaux.



Vous pouvez maintenant utiliser vos décors dans la configuration que vous souhaitez...