



Quartier Militaire

Maquettes en papiers pour jeux de rôles et figurines



Notice



Games Paper model Studio



Créé par : Christophe PERES-DAUZAT
Distribué par : GPMS
www.gamespapermodelstudio.com

Quartier Militaire

Des éléments simples, rapides à monter qui donneront à votre table de jeu d'un décor idéal et adapté à vos scénarios (escarmouches ou grandes batailles).

Ce décor est conçu afin de permettre une diversité dans le rendu global. C'est pourquoi les murs sont déclinés dans toutes les configurations de positions des fenêtres et portes.

Les rambardes peuvent être fixées sur les bâtiments à l'aide de pâte à fixer et ainsi permettre d'utiliser les escaliers dans toute configuration.

Vous pouvez positionner vos bâtiments les uns contre les autres et ainsi augmenter la surface de toit. De même que les empiler et bénéficier de hauteurs et d'angles. Dans ce cas il est conseillé de mettre une toute petite boulette de pâte à fixer aux coins des bâtiments avant de les positionner. Cela en assurera que mieux leur stabilité. De même que vous pouvez les coller si vous souhaitez un assemblage définitif.

La notice montre le montage d'un bâtiment de 15x15, mais le principe est le même pour les autres surfaces. Sauf pour le renfort qui n'est pas utile pour les bâtiments de 5x5.

Les éléments :

Quartier Militaire comprend 3 types d'éléments :

Des bâtiments de différentes surfaces (15x15x5 / 10x10x5 / 5x5x5).


Des Rambardes de différentes taille : L xH = 5/10/15 x2

Des escaliers.


Une passerelle.




Les bâtiments




1) Tracez, pliez et collez les renforts de murs. Collez les 2 faces avec les gouttes de colles




2) Tracez, pliez et collez les languettes et les faces de renforts de bâtiments.



3) Collez à intervalles réguliers les renforts de murs à l'intérieur des murs. 3 pour un bâtiment de 15, 2 pour un bâtiment de 10 et éventuellement 1 pour un bâtiment de 5.



4) Découpez 1 fond blanc et 1 toit pour un bâtiment de 15x15 centimètres, puis tracez et pliez les languettes.



5) Commencez par coller un premier mur, de votre choix, sur les languettes du fond blanc et du toit.




6) Collez un second mur, toujours de votre choix...




7) Nous voici à la moitié du travail...



8) Collez un troisième mur...



9) On va stopper ici pour le moment, le temps de placer à l'intérieur un renfort.



10) Collez le renfort. n'étalez pas la colle sur toute la surface du dessus et dessous du renfort, mais juste un peu sur les quatre coins du dessus et dessous.




11) Et pour finir, collez le dernier mur en commençant par sa languette, pour ensuite finir le collage sur la languette du troisième mur. Prenez soin de bien ajuster les bords...




12) Aperçu de 3 bâtiments.

Les rambardes


- Vous disposez de 3 longueurs de rambardes (5 cm, 10 cm ou 15 cm) selon sur quelle longueur de mur.
- Les languettes servent à joindre les rambardes dans les angles ou pour rallonger les longueurs suivant les configurations de votre assemblage.




Découpez, tracez et pliez la longueur de rambarde en deux.



Collez les 2 faces en recto/verso.




Collez la rambarde sur le mur d'un bâtiment. Vous pouvez soit la coller avec quelques points de colle pour une fixation définitive, soit avec des petites boulettes de pâte à fixer pour des positionnements adaptés aux configurations souhaitées.




Avant d'utiliser une languette, il est préférable de la noircir avec un feutre. De façon à ne pas voir apparaître le blanc du papier lors du pliage en angle.

Collez la languette sur une la tamberde puis repliez et collez la rambarde en recti/verso.




collez une seconde rambarde à la suite. Vous pouvez en coller autant que nécessaire.





Pliez la rambarde pour former l'angle.

Les escaliers




1) Commencez par plier et coller la face intérieur de la rampe.

2) Ensuite, collez les marches sur un premier côté (A). Puis faites de même pour l'autre côté (B). Finalement collez la pièce du dessous/dos sur les côtés (C).




3) Vous obtenez maintenant un escalier auquel il faut ajouter les rampes. Noircissez en suivant le contour de chaque côté (A).

4) Dans un premier temps, noircissez l'intérieur du crénelage (A). Puis collez les rampes de chaque côté de l'escalier (B), en ajustant bien le crénelage de la texture avec les marches.



5) Pour fixer les rampardes, utilisez de la pâte à fixer, ce qui permettra d'adapter les accès aux configurations des rampardes.


Les passerelles




1) Collez les marches sur leurs supports.




2) Voici les marches une fois montées.




3) Collez les rambardes externes sur les languettes de la pièce du dessous de la passerelle.




4) Collez les rambardes internes sur les rambardes internes.




5) Voici les rambardes collées. maintenant il va falloir coller la pièce du dessus de la passerelle.



6) Collez la pièce du dessus de la passerelle sur la pièce du dessous. Faites un ajustement sans colle avant de coller définitivement. Il peut arriver que vous ayez à retailler légèrement...



7) La passerelle va maintenant pouvoir recevoir ses escaliers.



8) Collez les escaliers sur la passerelle. Ne mettez pas trop de colle. Juste sur le contour des zones blanches.



9) Plus qu'à coller les renforts du dessous et c'est terminé.



10) Commencez par tracer, plier et coller les pièces de renforts. Puis collez les renforts en dessous de la passerelle sur les zones forcées.

Les dalles de sol

Pour les dalles individuelles vous aurez besoin d'un matériau rigide comme des plaques d'isolations en 5 mm minimum ou du carton plume 5 mm. Et pour des surfaces de jeu plus grandes et fixes utilisez une ou plusieurs (selon le besoin) plaques d'isolation en polystyrène extrudé plus épaisse.


Pour le collage, il n'est pas nécessaire de passer de la colle sur toute la surface. Une bande d'environ 1cm tout autour et un point ou croix au centre suffiront.

Placez les dalles sous un poid et attendez que la colle soit bien sèche avant de découper.


Vous avez 3 possibilités pour coller les dalles :



1) Soit vous découpez un carré de 20,5x20,5 cm et vous collez la dalle dessus. La dalle faisant 20x20, vous aurez une marge de découpe de 5mm de chaque côté.



Ensuite vous découpez le surplus en suivant le contour de la dalle. Puis colorez les tranches d'une couleur proche de la dalle.



2) Soit vous collez les dalles en les juxtaposant sur une grande surface. Ensuite, découpez le surplus et colorez les tranches d'une couleur proche des dalles.

Dans ce cas prenez un matériau plus épais comme du polystyrène extrudé.

